

# Torre de Iluminación ODS



libre de mantenimiento

0%

Cero emisiones, cero ruido,  
Cero consumo de combustible,  
Cero consumo de aceite y filtros



Recarga 100%

5 horas de recarga con radiación solar  
3 horas fuente externa



12 Horas Autonomía  
Max



4x80W



900 kgs



2.000 m<sup>2</sup>



0° hasta  
50° C



## DATOS TÉCNICOS

Área de cobertura	2.000 m <sup>2</sup>
Voltaje trabajo	24 vdc (voltaje de baterías)
Mastil manual	5 metros
Rango temp. trabajo	0°C - 45°C Inversor. -40°C - 85°C rango operación paneles
Fuente energía	Paneles Solares (3 unidades)
Focos	Tipo Led
Potencia	4x80W
Remolque	+ 4 Patas nivelación
Bancada	Paneles en apertura tipo libro. (cerrado hacia el panel central)
Dimensiones	3.10 mt x 1.20 mt x 2.55 mt
Peso	900 kgs
Baterías	Tipo Gel. 12 V 250 amp 4 unidades



Fabricación  
Nacional



317 3700934  
300 3533716

COMERCIAL@OILDIESEL.COM.CO  
F.RAMIREZ@OILDIESEL.COM.CO

CARRERA 31 # 10 - 49  
BOGOTA, COLOMBIA